

**24V****SN 8424-03 SLB Downlights**

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von kleinen Flächen wie WCs oder elektrische Betriebsräume mit einer Leuchte. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	146 lm
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %

<b>Nennstrom DC:</b>	65 mA
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8



[m]	2.5	3.3	8.2
2.5	3.0	3.5	8.8
3.5	3.6	9.4	
4.0	3.5	9.8	
4.5	3.2	10.0	
5.0	2.7	10.1	

[m]	2.5	2.2	6.8
3.0	2.3	7.4	
3.5	2.5	8.0	
4.0	2.6	8.4	
4.5	2.5	8.6	
5.0	2.4	8.2	

**Artikel**



SN 8424 -03 SLB LED 24V rund			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102063905	101358128	101358229
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40

SN 8424 -03 SLB LED 24V quadratisch			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102064107	101358532	101358633
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP40



**Seilabhängung SN 8424 rd, RAL9016** Art. Nr. 101445933

**Seilabhängung SN 8424 sq, RAL9016** Art. Nr. 101446135



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
LM 39x39 1(3V)/4K KB150	Ersatzteil	104593379
Seilabhangung SN 8424 rd, RAL9016	optional	101445933
Seilabhangung SN 8424 sq, RAL9016	optional	101446135