


**24V****SN 8424-06 AHB Downlights**

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Deckenaufbaumontage mit optionaler seitlicher Kabeleinführung. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 1,8W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	287 lm
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %

<b>Nennstrom DC:</b>	110 mA
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C





Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	⊘	⊘	⊘	⊘
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7

**Artikel**



<b>SN 8424 -06 AHB LED 24V rund</b>			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102063400	101357118	101357219
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP40	

<b>SN 8424 -06 AHB LED 24V quadratisch</b>			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102063804	101357926	101358027
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP40	



**Seilabhängung SN 8424 rd, RAL9016** Art. Nr. 101445933

**Seilabhängung SN 8424 sq, RAL9016** Art. Nr. 101446135



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
LM 39x39 1(6V)/4K KB150	Ersatzteil	104556704
Seilabhangung SN 8424 rd, RAL9016	optional	101445933
Seilabhangung SN 8424 sq, RAL9016	optional	101446135