





Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von großen Flächen bei hohen Lichtpunkthöhen. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 8W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	890 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	46 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	49 mA

<b>Scheinleistung:</b>	10,6 VA
<b>Wirkleistung:</b>	10,5 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


Abstand [m]	Ø [m]	Fläche [m²]
3.0	5.6	12.4
4.0	6.7	15.3
5.0	7.4	17.7
6.0	8.0	19.5
7.0	8.5	21.0
8.0	8.8	22.2
9.0	8.9	23.2
10.0	8.7	24.2
11.0	8.3	24.8
12.0	7.5	25.1
13.0	6.5	25.1
14.0	4.3	24.8

Abstand [m]	Ø [m]	Fläche [m²]
4.0	4.9	11.7
6.0	5.7	15.7
8.0	6.1	18.6
10.0	6.1	20.8
12.0	5.8	22.5
14.0	4.4	23.6
16.0	3.5	20.2
18.0	3.5	17.8
20.0	3.5	16.5
22.0	3.3	15.4
24.0	3.0	12.5

**Artikel**

<b>SN 8500 -08 SHB FLD 230V</b>		
Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101389652	101389753


Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65




**Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx** Art. Nr. 100912635



**Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006** Art. Nr. 101432593



**Wandbügel SN 8500, HWF 9006** Art. Nr. 101432795



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF SC		101432492
FLD 230/8 – CC – 650 – C	Ersatzteil	100903440
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 8500-08 1/4K KB150	Ersatzteil	104429590
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795