





Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von großen Flächen bei hohen Lichtpunkthöhen. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	1 x 8W LED-Modul
Lichtstrom:	801 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	430 mA

Wirkleistung:	10,4 W
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

3m	4m	5m
3.0	5.5	12.2
4.0	6.5	15.1
5.0	7.2	17.4
6.0	7.8	19.0
7.0	8.2	20.4
8.0	8.4	21.5
9.0	8.4	22.5
10.0	8.1	23.5
11.0	7.4	23.8
12.0	6.5	23.9
13.0	5.2	23.7

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

3m	4m	5m
4.0	4.8	11.5
6.0	5.5	15.4
8.0	5.8	18.2
10.0	5.8	20.1
12.0	5.5	21.5
14.0	5.4	21.7
16.0	4.0	19.5
18.0	3.5	15.9
20.0	3.0	14.7
22.0	3.0	12.7
24.0	2.5	10.8

Artikel


SN 8500 -08 SHB LED 24V/S

Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101358936	101359037

Deckenmontage


Lichtfarbe: 4000 K

Schutzart: IP65




Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Deckeneinbaurahmen SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbügel SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432795



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const	Ersatzteil	101422691
LM 8500-08 1/4K KB150 LED Modul	Ersatzteil	104429590
M20 Kabelverschraubungen VPE:2	optional	104661784
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795