




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, Schwimmbädern oder Sportstätten. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	1 x 12W LED-Modul
Lichtstrom:	1652 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	84 mA
Nennstrom DC:	80 mA

Scheinleistung:	19,4 VA
Wirkleistung:	16,7 W
Einschaltstrom:	11 A / 68 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Artikel

SN 8500-12 FLD 230V		
Farben	RAL 9006	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101389854	101389955
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP65

Ketten/Seil - Ösen SN 8500/24xx Art. Nr. 100912635

optionales Zubehör

