




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, Schwimmbädern oder Sportstätten. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel:	1 x 12W LED-Modul
Lichtstrom:	1652 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	84 mA
Nennstrom DC:	80 mA


Scheinleistung:	19,4 VA
Wirkleistung:	16,7 W
Einschaltstrom:	11 A / 68 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK10



Artikel

SN 8500 -12 FMD 230V

Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101389854	101389955
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP65




Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635




Deckeneinbaurahmen SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432593



Wandbügel SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432795



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF SC		101432492
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 18x18 1/4K PADS	Ersatzteil	104440203
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795