




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, Schwimmbädern oder Sportstätten. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss	<b>Scheinleistung:</b>	19,4 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 12W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	17,9 W
<b>Lichtstrom:</b>	1652 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	11 A / 264 $\mu$ s
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	84 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	80 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10




### Artikel

#### SN 8500 -12 LED J/SV/S


Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101302655	101302756

Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65




#### Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635




#### Deckeneinbaurahmen SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432593



#### Wandbügel SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432795



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 18x18 1/4K PADSLED Modul	Ersatzteil	104440203
M20 Kabelverschraubungen VPE:2	optional	104661784
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795