




Downlight für erhöhte Beleuchtungsanforderungen. Zur Ausleuchtung von Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung, Schwimmbädern oder Sportstätten. Robustes, chlorbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit optionaler seitlicher Kabelverschraubung. Mit Timerfunktion im DC-Betrieb zum abzuschalten oder dimmen im Batteriebetrieb zur Reduzierung des Beleuchtungsniveaus nach DIN EN 12193 oder in Gebäuden mit unterschiedlichen Nennbetriebsdauern.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss	<b>Scheinleistung:</b>	30,9 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 25W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	29,8 W
<b>Lichtstrom:</b>	3401 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	15 A / 82 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	134 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	135 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK10




### Artikel

#### SN 8500 -25 LED J/SV T/S

Farben	HWF 9006	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101303059	101303160

Deckenmontage      Lichtfarbe: 4000 K      Schutzart: IP65




#### Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635




#### Deckeneinbaurahmen SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432593



#### Wandbügel SN 8500, HWF 9006

Art. Nr. 101432795



<b>Bezeichnung</b>	<b>Zubehör</b>	<b>Teile Nr.</b>
Deckeneinbaurahmen SN 8500,HWF 9006	optional	101432593
Ersatzbaugruppe LED TreiberSN 8500-25	Ersatzteil	101484026
Haube SN 8500	Ersatzteil	50207
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 24x24 1/4K PADSLED Modul	Ersatzteil	104440304
M20 Kabelverschraubungen VPE:2	optional	104661784
Wandbügel SN 8500, HWF 9006	optional	101432795