




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für XAL MOVE IT PRO mit Rastung durch den Stromkreisauswahlschalter.

### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	5,1 W
<b>Lichtstrom:</b>	478 lm	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	210 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Symbol	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
1m	8.7	9.3	9.6	9.4	8.9	8.6	8.5	8.3
21.1	23.0	24.6	25.9	26.7	27.2	27.0	26.2	26.2
8.5	9.3	10.1	10.7	11.1	11.4	11.5	11.5	11.3
3.5	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.7

### Artikel

SN 9024.1 MOVE IT PRO -12 ALB LED 24V		
Farben	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104906308	104980874

zum Einbau in XAL Lichtband-Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20  
system MOVE IT PRO

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-L Mini	Ersatzteil	104757370
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul	Ersatzteil	104828506

