




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für XAL MOVE IT PRO mit Rastung durch den Stromkreisauswahlschalter.

Technische Daten

Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,2 VA
Lichtstrom:	478 lm	Wirkleistung:	6,0 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	31 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	26 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (m)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
8,7	9,3	9,6	9,4	8,9	8,6	8,5	8,3	
21,1	23,0	24,6	25,9	26,7	27,2	27,0	26,2	
8,5	9,3	10,1	10,7	11,1	11,4	11,5	11,3	
3,5	3,8	4,0	4,1	4,0	4,0	3,9	3,7	


Artikel

SN 9024.1 MOVE IT PRO -12 ALB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104906207	104980672

zum Einbau in XAL Lichtband- Lichtfarbe: 4000 K
system MOVE IT PRO

Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul	Ersatzteil	104828506