




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunktthöhen. LED-Geräteträger für XAL MOVE IT PRO mit Rastung durch den Stromkreisauswahlschalter.

### Technische Daten

<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	5,1 W
<b>Lichtstrom:</b>	498 lm	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom DC:</b>	210 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

### Artikel

#### SN 9024.1 MOVE IT PRO -12 SHB LED 24V

Farben	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104906106	104980773

zum Einbau in XAL Lichtband-Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20  
system MOVE IT PRO

