

230V

J/SV

SN 9024.1 MOVE IT PRO-12 SHB


Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen

INOTEC
 Sicherheitstechnik GmbH


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunktthöhen. LED-Geräteträger für XAL MOVE IT PRO mit Rastung durch den Stromkreisauswahlschalter.

Technische Daten

Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Scheinleistung:	7,2 VA
Lichtstrom:	498 lm	Wirkleistung:	6,0 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Schutzklasse:	I
Nennstrom AC:	31 mA	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom DC:	26 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.4	12.8
3.0	5.8	13.8
4.0	6.3	15.5
5.0	6.4	16.7
6.0	6.2	17.7
7.0	5.8	18.1
8.0	4.7	17.9
9.0	4.4	17.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	3.3	8.1
3.0	3.7	9.6
4.0	4.3	11.0
5.0	4.5	13.2
6.0	4.5	14.6
7.0	4.3	15.7
8.0	3.9	16.5
9.0	3.1	17.2

Artikel**SN 9024.1 MOVE IT PRO -12 SHB LED J/SV**

Farben	RAL 9005	RAL 9016
Art. Nr.	104905601	104980571

zum Einbau in XAL Lichtband-Lichtfarbe: 4000 K Schutzzart: IP20
system MOVE IT PRO

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 24x21 1(12V)/4K KB300 LED Modul	Ersatzteil	104828506

