


Dezente LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbau- bzw. Leuchteneinbaumontage mit eloxierter oder pulverbeschichteter Aluminiumblende ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium	Nennstrom DC:	80 mA
Leuchtmittel:	1 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	70 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø [mm]	Fläche [m²]
2.5	21	5.9
3.0	20	6.0
3.5	18	6.1
4.0	15	5.9

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø [mm]	Fläche [m²]
2.5	15	5.2
3.0	15	5.5
3.5	15	5.5
4.0	15	5.5

Artikel

SN 9024 L LED 24V				Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	-	Aluminium	RAL 9016	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Art. Nr.	104592975	101329331	102259622	Zubehör Zugentlastung SN 9024L	optional	890102

Leuchteneinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP20

