




Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten mit homogenem Lichtaustritt zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	349 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	25 mA
Nennstrom DC:	25 mA

Scheinleistung:	5,8 VA
Wirkleistung:	5,5 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx bei 1m Fluchtwegbreite, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.0	9.9
3.0	4.2	10.7
4.0	4.6	11.8
5.0	4.7	12.6
6.0	4.6	13.1
7.0	4.4	13.3
8.0	3.9	13.3
9.0	3.1	13.0
10.0	1.5	12.4


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.8	8.5
3.0	3.0	9.2
4.0	3.3	10.2
5.0	3.5	11.0
6.0	3.6	11.6
7.0	3.6	11.4
8.0	3.4	11.3
9.0	3.2	11.2
10.0	3.0	10.5

Artikel


SN 9100.1 FLD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318621	101318722

Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP20




SN 9100.1 FLD 230V		
Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318823	101318924


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



FLD-Supply 230/320 SK II ext. Art. Nr. 101445226
benötigt



Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016 Art. Nr. 100661344



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39Ø 1(12V)/3K KL LED Modul	Ersatzteil	104661077
LM 39Ø 1(12V)/4K KL LED Modul	Ersatzteil	104661481
Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016	optional	100661344