


Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten mit homogenem Lichtaustritt zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	349 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nennstrom DC:	185 mA

Wirkleistung:	4,5 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

		
2.5	4.0	9.9
3.0	4.2	10.7
4.0	4.6	11.8
5.0	4.7	12.6
6.0	4.6	13.1
7.0	4.4	13.3
8.0	3.9	13.3
9.0	3.1	13.0
10.0	1.5	12.4

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


	 (m)		
2.5	2.8	8.5	
3.0	3.0	9.2	
4.0	3.3	10.2	
5.0	3.5	11.0	
6.0	3.6	11.6	
7.0	3.6	11.4	
8.0	3.4	11.3	
9.0	3.2	11.2	
10.0	3.0	10.5	

Artikel

SN 9100.1 LED 24V

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318621	101318722


Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP20
---------------------	--------------------	-----------------



SN 9100.1 LED 24V

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318823	101318924


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.


Art. Nr. 101442091

benötigt



Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016

Art. Nr. 100661344



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39Ø 1(12V)/3K KL LED Modul	Ersatzteil	104661077
LM 39Ø 1(12V)/4K KL LED Modul	Ersatzteil	104661481
Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016	optional	100661344