




Hochwertige LED- Sicherheitsleuchten mit homogenem Lichtaustritt zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse. Werkzeuglose Montage in Ø 68mm Deckenausschnitt ohne sichtbare Schrauben.

Technische Daten

Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	185 mA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	349 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	4.0	10.0
3.0	4.3	10.8
4.0	4.6	11.9
5.0	4.8	12.7
6.0	4.7	13.2
7.0	4.5	13.5
8.0	4.0	13.4
9.0	3.2	13.1
10.0	1.6	12.6


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
2.5	2.8	8.5
3.0	3.0	9.2
4.0	3.3	10.2
5.0	3.5	11.0
6.0	3.6	11.6
7.0	3.6	11.4
8.0	3.4	11.3
9.0	3.2	11.2
10.0	3.0	10.5

Artikel


SN 9100.1 LED 24V

Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318621	101318722
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 3000 K	Schutzart: IP20



SN 9100.1 LED 24V


Farben	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101318823	101318924
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.


Art. Nr. 101442091

benötigt



Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016

Art. Nr. 100661344



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
Zubehör Blende SN 9100.1quad., RAL 9016	optional	100661344