


Formschöne LED-Sicherheitsleuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter Blende zur werkzeuglosen Montage.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Nennstrom DC:</b>	200 mA
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø 2,5	Ø 3,7	Ø 8,5
2.5	3.7	8.5	
3.0	4.1	9.7	
4.0	4.7	11.5	
5.0	5.0	12.9	
6.0	5.1	13.9	
7.0	4.9	14.3	
8.0	4.5	14.4	
9.0	3.7	14.3	
10.0	2.5	13.8	


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø 2,5	Ø 2,7	Ø 6,4
2.5	2.7	6.4	
3.0	3.1	7.3	
4.0	3.6	9.0	
5.0	3.7	10.6	
6.0	3.7	11.8	
7.0	3.6	12.4	
8.0	3.4	12.8	
9.0	3.1	12.6	
10.0	2.6	12.4	

### Artikel


#### SN 9104.1 -41 LED 24V rund

Farben	Edelstahl	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101323065	101322964	101323166
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP20




#### SN 9104.1 -41 LED 24V quadratisch

Farben	Edelstahl	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101323368	101323267	101323469
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP20



#### LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 S SK II ext.	benötigt	101436233
LED-Supply 24-3 SK III ext. (Metallgehäuse)	benötigt	101435425