


Formschöne LED-Sicherheitsleuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter Blende zur werkzeuglosen Montage.

Technische Daten

Material:	Stahlblech pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	310 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	36 mA

Nennstrom DC:	32 mA
Scheinleistung:	8,3 VA
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	3.7	8.5
2.5	3.7	8.5	
3.0	4.1	9.7	
4.0	4.7	11.5	
5.0	5.0	12.9	
6.0	5.1	13.9	
7.0	4.9	14.3	
8.0	4.5	14.4	
9.0	3.7	14.3	
10.0	2.5	13.8	


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	2.7	6.4
2.5	2.7	6.4	
3.0	3.1	7.3	
4.0	3.6	9.0	
5.0	3.7	10.6	
6.0	3.7	11.8	
7.0	3.6	12.4	
8.0	3.4	12.8	
9.0	3.1	12.6	
10.0	2.6	12.4	

Artikel


SN 9104.1 -41 LED J/SV rund

Farben	Edelstahl	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101323065	101322964	101323166
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP20




SN 9104.1 -41 LED J/SV quadratisch

Farben	Edelstahl	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101323368	101323267	101323469
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP20



LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.

Art. Nr. 101436536



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 S SK II ext.	benötigt	101436233
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101435425