


Formschöne LED-Sicherheitsleuchten für Decken-einbaumontage mit pulverbeschichteter Blende zur werkzeuglosen Montage.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	8,30 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	LEDs	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom Batt:</b>	32 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	3.7	8.5
2.5	3.7	8.5	
3.0	4.1	9.7	
4.0	4.7	11.5	
5.0	5.0	12.9	
6.0	5.1	13.9	
7.0	4.9	14.3	
8.0	4.5	14.4	
9.0	3.7	14.3	
10.0	2.5	13.8	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	2.7	6.4
2.5	2.7	6.4	
3.0	3.1	7.3	
4.0	3.6	9.0	
5.0	3.7	10.6	
6.0	3.7	11.8	
7.0	3.6	12.4	
8.0	3.4	12.8	
9.0	3.1	12.6	
10.0	2.6	12.4	

**Verfügbare Farben** Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

RAL 9016 (Verkehrsweiß): **L04**  Sonderfarbe: **L99**

### Artikel

#### SN 9104.1-41 LED NE/SV rund

Art. Nr. 809 407

Deckeneinbaumontage

Schutzart: IP20

#### LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.

Art. Nr. 890 492

benötigtes Zubehör

