




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	65 mA
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	139 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	⊖	⊖	⊖	⊖
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

Artikel


SN 9400 -03 ALB LED 24V rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060568	101323974	101324075
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20




SN 9400 -03 ALB LED 24V quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060972	101324782	101324883
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



LED-Supply 24-3 SK III ext.

Art. Nr. 101442091



Bezeichnung

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738