




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von kleinen Flächen wie WCs oder elektrische Betriebsräume mit einer Leuchte. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	146 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nennstrom AC:</b>	15 mA

<b>Scheinleistung:</b>	3,5 VA
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø 25mm	Ø 33mm	Ø 40mm
2.5	3.3	8.2	
3.0	3.5	8.8	
3.5	3.6	9.4	
4.0	3.5	9.8	
4.5	3.2	10.0	
5.0	2.7	10.1	


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	25x25mm	30x30mm	35x35mm
2.5	2.2	6.8	
3.0	2.3	7.4	
3.5	2.5	8.0	
4.0	2.6	8.4	
4.5	2.5	8.6	
5.0	2.4	8.2	

**Artikel**


**SN 9400-03 SLB LED NE/SV rund**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102061174	101325186	101325287
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



**SN 9400-03 SLB LED NE/SV quadratisch**


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102061376	101325590	101325691
Deckeneinbaumontage	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



**LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.**

Art. Nr. 101436738

benötigt



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK II ext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK II ext.	benötigt	101436738
LED-Supply 230-3 SK II ext.	benötigt	101436637
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091

