




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen mit großen Lichtpunkthöhen. Ebenfalls geeignet zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen sowie Erste-Hilfe-Stellen mit 5lx vertikaler Beleuchtungsstärke. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum Einbau in Ø 68mm Deckenausschnitt. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 1,8W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	287 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	17 mA

<b>Nennstrom DC:</b>	16 mA
<b>Scheinleistung:</b>	3,9 VA
<b>Wirkleistung:</b>	3,6 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 µs
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (mm)	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 80	Ø 90
5.0	6.5	16.0	5.8	1.9	
6.0	7.0	17.2	5.2	2.1	
7.0	7.3	18.4	5.5	2.3	
8.0	7.3	19.5	5.8	2.4	
9.0	6.8	20.3	6.2	2.4	
10.0	6.0	20.7	6.5	2.4	
11.0	5.4	20.7	6.7	2.2	
12.0	4.2	20.0	6.8	0.7	

**Artikel**

**SN 9400 -06 AHB FLD 230V rund**

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102060669	101324176	101324277


Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



**SN 9400 -06 AHB FLD 230V quadratisch**


Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102061073	101324984	101325085

Deckeneinbaumontage Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



**FLD-Supply 230/320 SK II ext.** Art. Nr. 101445226

benötigt



**Bezeichnung** **Zubehör** **Teile Nr.**

FLD-Supply 230/320 SK II ext.	benötigt	101445226
LED-Supply 230-3 J-SV SK IIext.	benötigt	101436536
LED-Supply 230-3 NE-SV SK IIext.	benötigt	101436738
LED-Supply 24-3 SK III ext.	benötigt	101442091
LM 39x39 1(6V)/4K KB250 LED Modul	Ersatzteil	104556300

