



24V**SN 9424-12 SHB Downlights**

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter Aluminiumblende ohne sichtbare Schrauben. Zum Einbau in Ø 68mm Schalterdose. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

**Technische Daten**

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	545 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %

Nennstrom DC:	185 mA
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


[m]	6,0	6,9	17,5
6,0	6,9	17,5	
6,5	7,0	18,1	
7,0	7,1	18,6	
7,5	7,1	19,0	
8,0	6,9	19,3	
8,5	6,7	19,6	
9,0	6,3	19,8	
9,5	5,8	20,0	
10,0	5,2	20,1	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


[m]	6,0	4,9	14,2
6,0	4,9	14,2	
6,5	5,1	14,7	
7,0	5,0	14,9	
7,5	4,9	16,2	
8,0	4,7	16,3	
8,5	4,7	16,8	
9,0	4,6	17,5	
9,5	4,5	17,7	
10,0	4,3	16,6	

Artikel

SN 9424 -12 SHB LED 24V rund			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102064410	101359542	101359643
Schalterdoseneinbau	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



SN 9424 -12 SHB LED 24V quadratisch			
Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102064814	101360350	101360451
Schalterdoseneinbau	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
LM 39x39 1(12V)/4K KB150	Ersatzteil	104556401