

24V

SN 9424-12 SLB Downlights

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. Leuchten für Deckeneinbaumontage mit pulverbeschichteter Aluminiumblende ohne sichtbare Schrauben. Zum Einbau in Ø 68mm Schalterdose. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.




↓ IP20
↑ IP43

Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Leuchtmittel:	1 x 2,1W LED-Modul
Lichtstrom:	322 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %

Nennstrom DC:	120 mA
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	2.5	4.7	12.9
2.5	4.7	12.9	
3.0	4.6	13.2	
3.5	4.4	13.3	
4.0	3.8	13.2	
4.5	2.4	12.8	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


[m]	2.5	3.7	11.7
2.5	3.7	11.7	
3.0	3.7	12.3	
3.5	3.2	12.8	
4.0	2.9	12.3	
4.5	2.6	12.3	
5.0	2.4	12.3	
5.5	2.2	10.8	
6.0	2.0	9.9	

Artikel

SN 9424 -12 SLB LED 24V rund

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102064309	101359340	101359441


Schalterdoseneinbau Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



SN 9424 -12 SLB LED 24V quadratisch

Farben	RAL 9005	RAL 9016	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102064713	101360148	101360249

Schalterdoseneinbau Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst	Ersatzteil	101422085
LM 39x39 1(12V)/4K KB150	Ersatzteil	104556401