




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreisauswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Stahlblech lackiert	Nennstrom DC:	65 mA
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	139 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	Ø 2,5	Ø 3,0	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5
2,5	6,8	17,0	5,3	1,9	
3,0	5,3	18,1	5,4	1,8	
3,5	4,8	17,9	5,4	1,6	
4,0	3,8	17,3	5,3	1,3	
4,5	3,0	14,3	5,0	0,9	

Artikel

SN LINE E -03 ALB LED 24V	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	101345596

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil
Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

