




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreisauswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech lackiert	<b>Scheinleistung:</b>	3,5 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 0,9W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	2,6 W
<b>Lichtstrom:</b>	139 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	15 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	12 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	6.8	17.0	5.3	1.9
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9

### Artikel

SN LINE E -03 ALB LED J/SV	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	101318419
zum Einbau in	Lichtfarbe: 4000 K
07650...7LV+5LV Trilux E-Line	Schutzart: IP20
Tragprofil	

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893

