


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreisauswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Stahlblech lackiert
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul
Lichtstrom:	545 lm
Nennspannung DC:	24 V ±20 %
Nennstrom DC:	185 mA

Wirkleistung:	4,5 W
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	6,0	6,9	17,5
6,0	6,5	7,0	18,1
7,0	7,1	18,6	
7,5	7,1	19,0	
8,0	6,9	19,3	
8,5	6,7	19,6	
9,0	6,3	19,8	
9,5	5,8	20,0	
10,0	5,2	20,1	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	6,0	4,9	14,2
6,0	6,5	5,1	14,7
7,0	5,0	14,9	
7,5	4,9	16,2	
8,0	4,7	16,3	
8,5	4,7	16,8	
9,0	4,6	17,5	
9,5	4,5	17,7	
10,0	4,3	16,6	

Artikel

SN LINE E-12 SHB LED 24V	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	101345495

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil
Lichtfarbe: 4000 K
Schutzart: IP20

