



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreiswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Stahlblech lackiert	Nennstrom DC:	185 mA
Leuchtmittel:	1 x 3,5W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Lichtstrom:	545 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	6.0	6.9	17.5
6.0	6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	7.1	18.6
7.5	7.1	7.1	19.0
8.0	6.9	6.9	19.3
8.5	6.7	6.7	19.6
9.0	6.3	6.3	19.8
9.5	5.8	5.8	20.0
10.0	5.2	5.2	20.1

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	6.0	4.9	14.2
6.0	6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	5.0	14.9
7.5	4.9	4.9	16.2
8.0	4.7	4.7	16.3
8.5	4.7	4.7	16.8
9.0	4.6	4.6	17.5
9.5	4.5	4.5	17.7
10.0	4.3	4.3	16.6

Artikel

SN LINE E - 12 SHB LED 24V	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	101345495

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176

