



LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreiswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech lackiert
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	545 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V
<b>Nennstrom AC:</b>	33 mA
<b>Nennstrom DC:</b>	25 mA

<b>Scheinleistung:</b>	7,6 VA
<b>Wirkleistung:</b>	5,7 W
<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

6.0	6.9	17.5
6.5	7.0	18.1
7.0	7.1	18.6
7.5	7.1	19.0
8.0	6.9	19.3
8.5	6.7	19.6
9.0	6.3	19.8
9.5	5.8	20.0
10.0	5.2	20.1

6.0	4.9	14.2
6.5	5.1	14.7
7.0	5.0	14.9
7.5	4.9	16.2
8.0	4.7	16.3
8.5	4.7	16.8
9.0	4.6	17.5
9.5	4.5	17.7
10.0	4.3	16.6

### Artikel

<b>SN LINE E-12 SHB LED J/SV</b>	
Farben	RAL 9016
Art. Nr.	101318318

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil  
 Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893

