


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen. LED-Geräteträger für Trilux E-Line Lichtbandsystem 7650...7LV + 5LV mit werkzeuglos zu betätigenden Edelstahl-Rastverschlüssen. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Stromkreiswahl. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Stahlblech lackiert	<b>Nennstrom DC:</b>	185 mA
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 3,5W LED-Modul	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Lichtstrom:</b>	517 lm	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Deckenstärke [m]	2.5mm²	4.5mm²	6.0mm²
2.5	5.9	15.2	
3.0	5.9	16.3	
3.5	5.9	16.7	
4.0	5.8	16.9	
4.5	5.6	16.8	
5.0	5.0	16.7	
5.5	3.8	16.4	
6.0	1.4	16.2	

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Deckenstärke [m]	2.5mm²	4.5mm²	6.0mm²
2.5	4.5	12.6	
3.0	4.9	14.0	
3.5	5.0	14.9	
4.0	4.6	15.5	
4.5	4.1	15.1	
5.0	3.9	14.5	
5.5	3.7	14.3	
6.0	3.5	14.1	

### Artikel

SN LINE E - 12 SLB LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9016	L-JET 2 - max. 24V DC 180mAconst	Ersatzteil	101422085
Art. Nr.	101345394			

zum Einbau in 07650...7LV+5LV Trilux E-Line Tragprofil  
Lichtfarbe: 4000 K  
Schutzart: IP20

