





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FIX Lichtbandsystem 07650Fi L... 7+7LV... oder 07650Fi... 7LV+5LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Scheinleistung:	3,5 VA
Lichtstrom:	139 lm	Wirkleistung:	2,6 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	15 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2,5	6,2	16,4	5,2	1,8
3,0	4,8	17,1	5,3	1,8
3,5	4,4	16,5	5,3	1,6
4,0	3,4	14,2	5,2	1,3
4,5	2,7	13,5	4,9	0,8

Artikel

SN LINE FIX E-03 ALB LED J/SV				Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
Art. Nr.	101319833	101319732	101319631			

zum Einbau in 07650Fi L... Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP20
7+7LV... oder 07650Fi...
7LV+5LV...Trilux E-LINE NEXT
FIX Tragprofil

