


LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux E-LINE NEXT FLEX Lichtbandsystem 07750FI... 11LV... mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.



Technische Daten

Material:	Stahlblech lackiert	Scheinleistung:	3,5 VA
Leuchtmittel:	1 x 0,9W LED-Modul	Wirkleistung:	2,6 W
Lichtstrom:	139 lm	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	15 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand (mm)	Ø 2.5	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5
2.5	6.8	17.0	5.3	1.9	
3.0	5.3	18.1	5.4	1.8	
3.5	4.8	17.9	5.4	1.6	
4.0	3.8	17.3	5.3	1.3	
4.5	3.0	14.3	5.0	0.9	

Artikel

SN LINE FLEX E-03 ALB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	101321045	101320944	101320843
zum Einbau in	Lichtfarbe: 4000 K		Schutzart: IP20
07750FI... 11LV... Trilux			
E-LINE NEXT FLEX			
Tragprofil			

