





LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Rettungswegen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

Technische Daten

Leuchtmittel:	auswechselbares 1 x 0,9W LED-Modul	Scheinleistung:	3,5 VA
Lichtstrom:	139 lm	Wirkleistung:	2,6 W
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Einschaltstrom:	6 A / 98 µs
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	15 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	12 mA		



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	6.2	16.4	5.2	1.8
3.0	4.8	17.1	5.3	1.8
3.5	4.4	16.5	5.3	1.6
4.0	3.4	14.2	5.2	1.3
4.5	2.7	13.5	4.9	0.8

Artikel

SN LINE PRO -03 ALB LED J/SV

Farben	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016
Art. Nr.	104721402	104720287	104719075

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP50

