




LED-Sicherheitsleuchte mit optimierter Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flächen mit großen Lichtpunkthöhen. LED-Geräteträger für Trilux Lichtbandsystem E-Line PRO 078...13 LV mit werkzeuglos zu betätigenden Rastverschlüssen. Inkl. 4-Chip LED-Leuchtmittel für maximale Sicherheit.

#### Technische Daten

|                         |                                    |                        |                                  |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>Leuchtmittel:</b>    | auswechselbares 1 x 3,5W LED-Modul | <b>Scheinleistung:</b> | 5,8 VA                           |
| <b>Lichtstrom:</b>      | 545 lm                             | <b>Wirkleistung:</b>   | 5,5 W                            |
| <b>Nennspannung AC:</b> | 230V ±10% 50/60 Hz                 | <b>Einschaltstrom:</b> | 6 A / 34 µs                      |
| <b>Nennspannung DC:</b> | 176 - 264 V                        | <b>Klemmen:</b>        | 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung |
| <b>Nennstrom AC:</b>    | 25 mA                              | <b>Temperatur ta:</b>  | -15...+40 °C                     |
| <b>Nennstrom DC:</b>    | 25 mA                              |                        |                                  |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| 6.0  | 6.9 | 17.4 |
|------|-----|------|
| 6.5  | 7.0 | 17.9 |
| 7.0  | 7.0 | 18.4 |
| 7.5  | 7.0 | 18.8 |
| 8.0  | 6.9 | 19.2 |
| 8.5  | 6.6 | 19.5 |
| 9.0  | 6.2 | 19.7 |
| 9.5  | 5.7 | 19.8 |
| 10.0 | 5.0 | 19.9 |

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

| 6.0  | 4.9 | 14.2 |
|------|-----|------|
| 6.5  | 5.1 | 14.7 |
| 7.0  | 5.0 | 14.9 |
| 7.5  | 4.9 | 16.2 |
| 8.0  | 4.7 | 16.3 |
| 8.5  | 4.7 | 16.8 |
| 9.0  | 4.6 | 17.5 |
| 9.5  | 4.5 | 17.7 |
| 10.0 | 4.3 | 16.6 |

#### Artikel

| SN LINE PRO -12 SHB FLD 230V |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Farben                       | RAL 9005  | RAL 9006  | RAL 9016  |
| Art. Nr.                     | 104718570 | 104717358 | 104716146 |

zum Einbau in Trilux E-Line PRO 078...13 LV Tragprofil    Lichtfarbe: 4000 K    Schutzart: IP20

